



0408

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: DoP-DS-Glide-05-HU

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DiaSafe® Ballasted Glide

Felhasználás célja:

Tetők rétegalkotóival rögzített lezuhanás elleni- és visszatartó kikötési rendszer átfutókocsival, két személy egyidejű biztosítására, egy felhasználónál visszatartó rendszerként, a második felhasználónál esést felfogó rendszerként történő használatra, az alábbi szabványok alapján:

EN 795:2012 típus: C
CEN/TS 16415:2013
EN 365:2004

Gyártó:

APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.

Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt

Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

Az AVCP-rendszer:

1+

Bejelentett szerv:

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Tanúsítvány száma:

DiaSafe® Ballasted Glide Solo: 1895-1911-PSA16-067-Z; Függelék 1-3.
1896-1911-PSA16-067-E; Függelék 1-3.
DiaSafe® Ballasted Glide Duo: 1897-1911-PSA16-063-Z; Függelék 1-3.
1898-1911-PSA16-063-E; Függelék 1-3.

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Tulajdonság	Egység	Teljesítmény	
		DiaSafe® Glide  1+1 (Solo)	DiaSafe® Glide  2 (Duo)
Tető megengedett lejtése		5°	
Min. terhelés/oszlop, standard 3x3m-es terhelőszőnyeg alkalmazása esetén	kg/oszlop	720	1800
Min. terhelés/m², standard 3x3m-es terhelőszőnyeg alkalmazása esetén	kg/m²	80	200
Felhasználók maximális száma	fő	1 + 1 (max. 100 kg+100 kg)	2 (max. 200 kg)
Tartóoszlopok megengedett legkisebb távolsága	m	1,5	
Tartóoszlopok megengedett legnagyobb távolsága	m	8	
Sodrony szakítószilárdsága	kN	33,4	
A tetőszigetelésre ható max. húzófeszültség, standard 3x3m-es terhelőszőnyeg alkalmazása esetén.	N/mm²	0,00155	
A rendszer maximális elmozdulása egy esetleges lezuhanás bekövetkezésekor, standard 3x3m-es terhelőszőnyeg alkalmazása és 8 m-es oszloptávolság esetén.	mm	1947	1691
Minimális telepítési távolság a tető szélétől (nemzeti irányelvek szerint)	m	2,5	
Rendszer maximális statikus terhelése egy mentés során EN 795:2012 szerint	kg	300	600
Terhelőszőnyeg anyaga		polipropilén geotextília	
DS amőba-ellenszán anyaga		üvegszál erősítésű poliészter gyanta	
A rendszer kötelező felülvizsgálati gyakorisága		12 hónap	
Megengedett terhelési szög		0°-360°	


A rendszerrel kompatibilis személyi védőfelszerelés: EN 363 szerinti

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Magyar Zoltán, Műszaki, termékfejlesztési vezető

Kelt: Győr, 2020.04.01.



aláírás